

# AGEW9A-EU



AGEW9A-EU est un extincteur à pression alternative muni d'une cartouche de CO<sub>2</sub>.  
Capacité 9 litres.  
Ce modèle a effectué l'essai diélectrique à 35kv et peut donc être utilisé sur des feux d'origine électrique.

## Certification

EN3-BENOR APRAGAZ - BUREAU VERITAS  
Certificat d'agrément EN3-7 - Extincteurs portatifs pour bâtiment  
PED 97/23/EC - Directive équipement sous pression  
MED 96/98/EC - Directive européenne pour la Marine  
Agrément n° EN3-B15/1545  
Contrôle qualité ISO 9001

## Classe de feux



## Utilisation

Les additifs mélangés à l'eau ont pour but d'abaisser la tension superficielle de l'eau. De ce fait, la goutte d'eau s'étale beaucoup plus et devient plus pénétrante, donc plus efficace. De plus, ils forment une pellicule étanche à la surface du combustible l'isolant ainsi de l'air.

## Entreposage

Les extincteurs à eau pulvérisée doivent être entreposés dans un lieu où la température est comprise entre 60°C et 0°.

## Construction

**Corps:** corps en acier obtenu par emboutissage profond, équipé d'une base en plastique pour éviter le contact avec le sol. Peinture extérieure en résine polyester.

**Vanne:** corps de vanne en aluminium avec manomètre. Système de contrôle de la pression au moyen d'un clapet anti-retour au niveau du manomètre qui permet de le démonter et de vérifier l'extincteur sous pression.

**Gaz propulseur:** cartouche de gaz CO<sub>2</sub>.

**Agent:** eau additivée + AFFF + INILAM A

**Lance:** en caoutchouc renforcée et équipée d'un pulvérisateur.

**Support:** mural, adapté pour un montage vertical. Le support pour le transport et les coffrets pour les camions et les bateaux sont disponibles en option.

## Entretien

Pour assurer la longévité et le bon état permanent de vos extincteurs, faites-les contrôler par un de nos spécialistes.

## AGEDEXT sprl

Rue de l'Hospice, 7/10 - B-4860 Pepinster - Tél.: 0497 57 54 33 - Fax: 087 44 89 57  
TVA: BE 0861 380 685 - RPM: Verviers - IBAN: BE62 3401 3361 0161 - BIC: BBRUBEBB