

AGEP6-EU



AGEP6-EU est un extincteur pressurisé à poudre avec manomètre. Capacité 6kg.

Certification

EN3-BENOR APRAGAZ - BUREAU VERITAS
Certificat d'agrément EN3-7 - Extincteurs portatifs pour bâtiments
PED 97/23/EC - Directive équipement sous pression
MED 96/98/EC - Directive européenne pour la Marine
Agrément n° EN3-B12/1281-1
Contrôle qualité ISO 9001

Classe de feux



Utilisation

Pour obtenir une efficacité et une sécurité optimale, quatre points sont à respecter :

- se tenir à une distance de 3 à 4 mètres du foyer de l'incendie
- attaquer les flammes à la base
- se rapprocher ensuite quand les flammes ont baissé d'intensité
- l'extincteur doit être maintenu verticalement lors de son utilisation

Entreposage

Les extincteurs à poudre doivent être entreposés dans un lieu où la température est comprise entre 60°C et -20°. Par conséquent, cet extincteur peut être placé dans les zones de stockage froides.

Construction

Corps: corps en acier soudure de très haute qualité. Peinture extérieure en résine polyester. Equipé d'une base en plastique pour éviter le contact avec le sol.

Vanne: corps de vanne en laiton nickelé, équipé d'un manomètre. Toutes les parties extérieures de la vanne sont protégées contre la corrosion. Marquage CE.

Gaz propulseur: azote avec un faible pourcentage d'hélium afin de garantir un contrôle électronique très sensible des éventuelles fuites.

Agent: poudre ABC Toutes les parties en contact avec l'agent extincteur sont compatibles avec lui-même.

Manchette: manchette en caoutchouc renforcée équipé d'une buse.

Support: mural, adapté pour un montage vertical. Le support pour le transport et les coffrets pour les camions et les bateaux sont disponibles en option.

Entretien

Pour assurer la longévité et le bon état permanent de vos extincteurs, faites-les contrôler par un de nos spécialistes.

